

● デジタルサイネージ付き非接触ハンド除菌ディスペンサー



▶ 広告兼用検温除菌機 (DHSD)

Digital Hand Sanitiser Display
 パネル種別: 250cd/m2 (オプションでアップ可)
 パネル表示画素数: 1080 × 1920
 アスペクト比: 9:16
 使用環境条件 (温度℃): 0 ~ 50℃
 操作システム: Android 7.1 搭載
 その他搭載機能: スピーカー、WIFI システム、USB*2、HDMI*1
 電源 (電圧): 110 - 240V AC (50/60Hz)
 消費電力 (W): 40W 以下
 製品本体サイズ: D140 × W380 × H1070 mm
 (スタンド付: 1815mm)
 製品重量: 本体: 20Kg スタンド: 7Kg
 希望販売価格: **298,000** 円～ (税込)



※レンタル・リース品は、別途お問合せください。

● 非接触型検温器 NCT-3



NCT-3 検温器 仕様:
 測定距離: 3 ~ 5cm
 推奨作動温度: 10 ~ 40℃
 表面温度検出精度: ± 0.5℃
 37.5℃以上の温度が検知された場合、モニターで赤く表示。
 反応時間: 約 1秒
 言語: カスタマイズ可能
 電源: USB-5V
 検温器サイズ: D86 × W86 × 18(t)mm
特注商品
 希望販売価格: お問合せください

● 各種高性能マスク



製品仕様:
 認証標準: NOISH、N95、FFP3、FFP2
 用途: ウイルス、細菌、花粉、PM2.5、ハウスダスト対策用マスク 非医療用
 タイプ: ホワイトヘッドストラップタイプ、耳掛けタイプ
 梱包: 20個/箱 20箱/カートン ほか

製品特徴:
 ・ N95、浮遊粒子の95%以上をろ過します。耐油性はありません。
 ・ ヘッドストラップデザインで、顔に密着します。
 ・ フィット感を高めるための調整可能なノーズクリップ。
 ・ 超音波溶接技術、無接着・無臭。
 希望販売価格: **6,000** 円 / 箱～ (税込)

● MCB: 多機能クリーンボックス

Multifunctional Clean Box
 ・ USB-C type ワイヤレス充電、操作が簡単な多機能クリーンボックス。
 ・ 7インチの携帯電話や腕時計、アクセサリなどに適しています。
 ・ スマートなデザイン、5V / 9V の低電圧。ポータブル、安全で信頼できる製品です。



品番: MCB-UVO-1
 希望販売価格: **4,000** 円～ (税込)
 最小受注個数: 10個
 ロゴ印刷費 別途: 30,000 円 (税込)

紫外線を利用した除菌効果の
 高い多機能クリーンボックス!



(これらの製品は医療機器ではありません)

IMS 防疫対策商品カタログ（日常用）

IMS Preventive Measures Solutions Product Catalog (Daily use)



● 温度検知認証システム / 検温除菌スタンド (DDS-S シリーズ)

DDS (Detection and Disinfection System) / Stand-type

- 1) 低コストで温度検知と認証の両機能が同時に導入できます。
- 2) リアルタイムに温度検知し、結果を音声で案内してくれるため、担当要員の時間も省けます。
- 3) 効率的な温度管理によって効果的に安全管理・予防を行います。
- 4) 店舗の入口や施設の受け付け等に設置することで、人が並んで入るような場面での感染予防に大きな効果を発揮します。

MODEL :

- ① S-01*/** ② S-02*/** ③ S-03* ④ S-04 ⑤ S-05** ⑥ S-06* ⑦ S-07* ⑧ S-08*



(標準タイプ) (除菌キット付き) (シンプルタイプ) (広告兼用タイプ) (カードリーダータイプ) (意匠支柱タイプ) (支柱高さ調整対応タイプ)

製品サイズ:

- ① D220 × W300 × H1392 mm ③ D300 × W390 × H1590 mm ⑤ D410 × W610 × H1300 mm ⑦ D213 × W300 × H1047.5 ~ 1507 mm (高さ調整可能)
 ② D220 × W300 × H1392 mm ④ D140 × W290 × H1392 mm ⑥ D720 × W200 × H1460 mm ⑧ D368 × W368 × H750 ~ 1450 mm (高さ調整可能)

希望販売価格: 98,000 円~ (税込)

※レンタル・リース品は、別途お問合せください。
 ※ VCOS TSS の導入は別途費用

* 半外部仕様 対応品
 ** VONE 仕様 対応品

SKT (Sanitizer Kit with Thermometer)

非接触除菌キット (検温器なし) SKT-01 B/S
 非接触除菌キット (検温器付き) SKT-02



除菌キット (検温器なし) SKT-01 B/S
 本体希望販売価格:
 SKT-01: 9,000 円 (税込)
 SKT-02: 10,000 円 (税込)
 ● スタンド (別売):
 支柱色: 黒 / シルバー
 希望販売価格: 10,000 円 (税込)

除菌キット (検温器付き) SKT-02
 材質: PP
 適用する液体: 除菌液
 タンクの容量: 1200ml
 温度の表示範囲: 34 ~ 43°C ± 0.1°C
 センサー距離: 8 ~ 12 cm
 電池: 乾電池にも対応
 製品サイズ: D110 × W150 × H275mm
 製品重量: 1.17Kg

非接触除菌キット (検温器なし) SKT-03
 非接触除菌キット (検温器付き) SKT-04



タンク容量: 1,200ml
 噴出量: 約 1ml / 回
 重量: 1 kg
 製品サイズ: D114 × W154 × H285 mm
 電源: AC アダプターまたは乾電池 (別売)
 ※非接触検温計は USB の DC5V 電源
 付属品:
 スタンド: D300 × W300 × 約 1,500 mm / 約 8kg
 ※ スタンド高さ: 80 ~ 120cm の調整が可能
 非接触検温計: D115 × W140 × H170 mm / 約 0.5kg

希望販売 (セット) 価格: SKT-03
 28,000 円 (税込)
 希望販売 (セット) 価格: SKT-04
 38,000 円 (税込)

● 非接触型検温器 NCT-1
 Non-contact Thermometer



材質: ABS
 測定距離: 1 ~ 10cm
 測定範囲: 34°C ~ 43°C
 表面温度検出精度: +/- 0.2°C
 推奨測定環境温度: 10°C ~ 40°C 相対湿度: ≤ 80%
 推奨動作環境温度: 0°C ~ 50°C 相対湿度: ≤ 93%
 アラーム機能: 異常には自動アラーム + サウンドアラーム
 反応時間: 0.5 秒
 待機: 非稼働時間中の 20 秒の自動スタンバイ表示率: 0.1
 電源: DC 3V / 単三乾電池 x 3 / USB 【注 -1】
 製品寸法: 100 × 60 × 150mm
 製品重量: 200g
 取付け方法: 三脚接続、壁掛け、両面テープ

希望販売価格: 9,900 円 (税込)

非接触型検温器 NCT-2



材質: ABS
 測定距離: 5 ~ 10cm 自動測定
 測定範囲: 0°C ~ 50°C
 表面温度検出精度: +/- (上下) 0.2°C (35°C ~ 42°C、使用前 30 分間、動作環境に置く)
 推奨測定環境温度: 10°C ~ 40°C (推奨: 15°C ~ 35°C)
 推奨動作環境温度: 0°C ~ 40°C
 アラーム機能: 異常には自動アラーム、約 5 秒間点滅 + サウンドアラーム
 反応時間: 0.5 秒
 待機: 非稼働時間中の 30 秒の自動スタンバイ
 カウント機能範囲: 0 ~ 1999
 電源: DC 5V 1A / 単三乾電池 / USB 【注 -1】
 製品寸法: 185 × 100 × 134mm
 製品重量: 266g
 取付け方法: 三脚接続、壁掛け、両面テープ

希望販売価格: 12,000 円 (税込)
 (三脚: 別売)



非接触除菌キット (検温器なし) SKT-05
 非接触除菌キット (検温器付き) SKT-06



タンク容量: 2,000ml
 噴出量: 約 1ml / 回
 重量: 2 kg
 製品サイズ: D130 × W185 × H320 mm
 電源: AC アダプターまたは乾電池 (別売)
 ※非接触検温計は USB の DC5V 電源
 付属品:
 スタンド: D300 × W300 × 約 1,500 mm / 約 8kg
 ※ スタンド高さ: 80 ~ 120cm の調整が可能
 非接触検温計: D115 × W140 × H170 mm / 約 0.5kg

希望販売 (セット) 価格: SKT-05
 35,000 円 (税込)
 希望販売 (セット) 価格: SKT-06
 45,000 円 (税込)

非接触除菌キット (検温器なし) SKT-08
 非接触除菌キット (検温器付き) SKT-07



除菌キット (検温器付き) SKT-07
 材質: ABS
 タンク容量: 1000ml
 測定距離: 20 ~ 30cm
 測定範囲: 32°C ~ 42.9°C
 表面温度検出精度: ± 0.2°C
 推奨動作環境温度: 10°C ~ 40°C
 アラーム機能: 異常時にサウンドアラーム
 電源: AC アダプターまたは乾電池 (別売)
 ※非接触検温計は USB の DC5V 電源
 製品寸法: D88 × W125 × H255mm
 製品重量: 702g
 取付け方法: スタンド取付け / 壁掛け
 スタンド寸法: φ 350 × 1200 ~ 1350mm (高さ調整可能)
 スタンド重量: 2.3kg
 台座注水時の重量: 4.5kg (最大)
 希望販売 (セット) 価格:
 25,000 円 (税込)

除菌キット (検温器なし) SKT-08
 材質: ABS
 タンク容量: 350ml
 電源: DC6V / 単三乾電池のみ x 4 本
 製品寸法: D85 × W118 × H220mm
 製品重量: 415g
 取付け方法: スタンド取付け / 壁掛け
 希望販売 (セット) 価格:
 19,800 円 (税込)

備考 -1: 適正な機能精度を確保するため、屋外 (太陽光、雨、風等) での使用は避けてください。
 屋内であってもカメラを必ず直射日光、光源に長時間当たらないように設置して使用してください。

備考 -2: DDS-S / S-02 と SKT シリーズの除菌キットは 3 液相タイプ (スプレー、泡、液体ドリップ) からお選びください。

【注 -1】アダプターは付属しておりません。