



ガス漏れ検出器（仮称：ガスケン君）（品番IMS ZR-230-1）



ガスケン君とは？

有毒ガスまたは爆発性ガスの検知に使用される装置です（※防爆仕様ではありません）

特徴

- ・ 1段階のアラームレベル
- ・ アラーム遅延機能

※検出器は無電圧接点を1つ備えており、任意のデジタル制御システムまたは監視ユニットへの接続に使用

※炭化水素ガス、ハロゲンガス、およびCFC、HCFC、HFC、HFOなどの自然冷媒を含む、いくつかの自然冷媒を検出するように設計されています。

仕様および技術パラメータ

- ・ 外形寸法：160 × 80 × 56 mm
- ・ 正味重量：0.51kg
- ・ 使用周囲温度：-20 °C ~ 60 °C
- ・ 相対湿度：20% ~ 95%（結露なし）
- ・ 堅牢で耐食性のあるPC材料製筐体、密閉等級IP66
- ・ 電源：DC24V または AC220V（50/60Hz）
- ・ 消費電力：5W 未満
- ・ 動作表示：通常運転時は緑色ランプ点灯
- ・ リレー接点容量：5A / 250VAC
- ・ アラーム動作：対象ガスを検知するとアラームが作動し、赤色ランプが点灯
- ・ 自動復帰：ガスが消失すると自動的に通常運転へリセットされる
- ・ PCBの「VR1」ノブで電圧値を調整。電圧が高いほど感度が高くなる
- ・ 初期通電後の遅延検出およびアラーム
- ・ 取付穴寸法：50 × 148 mm（単位：mm）